

МАСТЕРпро Грунт Концентрат

Универсальная концентрированная грунтовка на основе акриловых смол, предназначенная для приготовления грунтовочного состава для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

МАСТЕРпро Грунт Концентрат — концентрированный грунт на основе водной акриловой дисперсии, предназначенный для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов. Оптимально подходит перед укладкой наливных цементных полов, а также перед оштукатуриванием или шпатлеванием. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные основания. Укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность основания, уменьшает расход краски, увеличивает адгезию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ экономичен в использовании;
- ♦ удобен в нанесении;
- ♦ снижает впитывающую способность основания;
- ♦ улучшает удобоукладываемость наливных полов;
- ♦ предотвращает быструю потерю влаги из наливных промышленных полов и трещинообразование;
- ♦ подходит для различных типов оснований;
- ♦ небольшой расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Таблица 1)

Свойства продукта	
Тип материала	готовая к применению текучая жидкость
Цвет жидкости	белый
Цвет после отверждения	бесцветный
Основа	акриловая дисперсия на водной основе
Температура применения, °С	от +10° С до +35° С
Оптимальная температура применения, °С	+20°С
Плотность, г/см ³ , при +20°С	1,0 ± 0,03
Содержание сухого остатка, %	>35
Время высыхания «на отлип» при +20°С, ч	1 – 2
Время минимальной межслойной выдержки для каждого слоя при устройстве наливных полов при +20°С, ч	3 – 4
Пропорции разведения водой, концентрат : вода (по объёму)	1:5 – 1:10
Расход материала в чистом виде, г/м ²	70 – 100
Средний расход материала в разбавленном виде, г/м ²	100 – 200

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ для грунтования фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений перед окрашиванием или шпатлеванием;
- ♦ для предварительной подготовки оснований перед укладкой промышленных наливных полов;
- ♦ улучшение растекаемости и адгезии наливных цементных полов, предотвращение образования воздушных пузырей;
- ♦ укрепление поверхности основания и снижение ее впитываемости;
- ♦ для улучшения сцепления с последующими слоями;
- ♦ для наружных и внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание необходимо очистить от пыли, грязи, пятен краски, масел и всего, что может препятствовать равномерному нанесению материала на основание. Температура воздуха и поверхности основания должна быть выше +10 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Материал не следует использовать в неразбавленном виде. Грунт-концентрат тщательно перемешать, используя большую и чистую емкость. Разбавить питьевой водой

Юридический адрес:
350000, Краснодарский Край,
г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер В,
офис № 309.
8 800 200 08 28 доб. 636,
8(861) 255-46-43
office_krasnodar@polyplast-ug.ru

ООО «Полипласт – Юг»
www.polyplast-un.ru

Производство:
353177, Россия, Краснодарский край,
ст. Платнировская, ул. Магистральная 11А
8 (861) 427-30-52

МАСТЕРпро Грунт Концентрат

Универсальная концентрированная грунтовка на основе акриловых смол, предназначенная для приготовления грунтовочного состава для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов.

в соотношении грунт-концентрат : вода – от 1:5 до 1:10. Непосредственно перед нанесением тщательно перемешайте приготовленную рабочую смесь.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Нанесение МАСТЕРпро Грунт Концентрат на основание следует производить при помощи кисти, валика, распылителя или мягкой щетки, в зависимости от конструкции.

Грунт необходимо наносить равномерно, избегая пропусков при нанесении и образования луж.

При обработке полов грунтовка наносится в 1–2 слоя щеткой, кистью, валиком.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки материала нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя выливать в канализацию.

УПАКОВКА

МАСТЕРпро Грунт Концентрат поставляется в канистрах по 10 кг.

Допускается поставка в иной таре по согласованию с потребителем.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

МАСТЕРпро Грунт Концентрат хранится 24 месяца в герметично закрытых контейнерах, которые необходимо защищать от замораживания и воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +35°C.

ВАЖНО! Исключить замерзание. Хранить и транспортировать при положительной температуре.

Материал для профессионального использования!

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «Полипласт-Юг».

Юридический адрес:
350000, Краснодарский Край,
г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер В,
офис № 309.
8 800 200 08 28 доб. 636,
8(861) 255-46-43
office_krasnodar@polyplast-ug.ru

ООО «Полипласт – Юг»
www.polyplast-un.ru

Производство:
353177, Россия, Краснодарский край,
ст. Платнировская, ул. Магистральная 11А
8 (861) 427-30-52